


Lageplantageaus

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	<p>Sammeltableau STM1 - Sonder Die Funktion und Beschreibung entnehmen Sie bitte auf Seite E 109. Neben der Standardausführung kann das STM1 auch mit Frontplatten, in unterschiedlichen Ausführungen, für verschiedene Schalterprogramme geliefert werden. Die Beschriftung wird nach Ihren Wünschen in Gravur ausgeführt.</p> <p>Einsatzgebiete : Brandmeldeanlagen Störmeldungen Notrufmeldungen</p> <p>Ausführung : STM1 Sonder 12 V DC Rahmen nach Angabe STM1 Sonder 24V DC Rahmen nach Angabe Wandgehäuse für a.P.- Montage</p>	<p>5009-12 5009-24 100028</p>
	<p>Paralleltableau PT 1 in u.P.- Ausführung mit Abdeckrahmen des Herstellers Busch-Jäger Rahmen anderer Hersteller sind ebenfalls möglich. Folgende Ausführungen sind lieferbar : Alufontplatte mit einer bis drei Led (5 mm) Gravierung der Frontplatte nach Kundenwunsch</p> <p>Ausführung 12 V DC Ausführung 24 V DC</p>	<p>5007 - 12 5007 - 24</p>
	<p>Parallelanzeigetableau 5001 Zur optischen und akustischen Anzeige der Sammelmeldungen "Betrieb", "Störung", "Feuer" und "Abschaltung" der Brandmeldezentrale. Mehrere PT 5001 sind vernetzbar (zentrale Summerquittierung)</p> <p>Weitere Leistungsmerkmale: Taster "Test" und "Summer aus" Stromgesteuerte Eingänge optoentkoppelt Positive oder negative Ansteuerung</p> <p>Formschönes a.P. Gehäuse mit graviertem Alufontplatte 150 x 84 x 45 mm u.P. - Ausführung mit graviertem Alufontplatte 160 x 90 x 60 mm In Vollkunststoff - Gehäuse mit graviertem Frontplatte 160 x 95 x 45 mm</p>	<p>5001L 5001U 5001K</p>
	<p>Anzeigetableau PT 12 Für Parallelanzeige von bis zu 12 Meldungen mit akustischer Erstwertmeldung . Die Beschriftung erfolgt durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster. Taster " Summer aus" und Lampentest sind eingebaut Abmessungen 160 x 95 x 45 mm</p>	<p>5002-121 5002-120 5002-241 5002-240</p>
	<p>Ausführung in Kunststoffgehäuse mit Alufontplatte 12 V + gesteuert Ausführung in Kunststoffgehäuse mit Alufontplatte 12V - gesteuert Ausführung in Kunststoffgehäuse mit Alufontplatte 24V + gesteuert Ausführung in Kunststoffgehäuse mit Alufontplatte 24V - gesteuert</p> <p>Ausführung für 24 Meldungen in Alugehäuse 12V + gesteuert Ausführung für 24 Meldungen in Alugehäuse 12V - gesteuert Ausführung für 24 Meldungen in Alugehäuse 24V + gesteuert Ausführung für 24 Meldungen in Alugehäuse 24V - gesteuert</p> <p>Abmessungen 274 x 144 x 60 mm</p>	<p>5008-121 5008-120 5008-241 5008-240</p>