

## Laufkartendepot ohne Ledanzeige mit Verschluss

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	<p>Das Laufkartendepot KD 5/E nimmt bis zu <b>48</b> Feuerwehrlaufkarten im Format <b>A4 quer</b> auf.</p> <p>Es besteht aus einem stabilen Ganzmetall-Aluminiumgehäuse mit <b>elektromechanischer Öffnung</b>.</p> <p>Im Brandfall wird der elektromechanische Türöffner der KD 5/E von der BMZ mit Spannung versorgt, eine <b>Stromentnahme erfolgt jedoch nur im Moment der Betätigung des Türöffner-Tasters</b> in der Fronttüre des Laufkartendepots (Momentansteuerung).</p> <p><b>Zur leichten Entnahme</b> der Feuerwehrlaufkarten kann das doppelte Laufkartenfach <b>nach vorn geschwenkt</b> werden.</p> <p>Abmessungen 365 x 295 x 130 mm (BxHxT)</p> <p>Ausführung Ansteuerspannung 12V ( Stromaufnahme ca 900mA)</p> <p>Ausführung Ansteuerspannung 24V ( Stromaufnahme ca 450 mA)</p>	<p>2502 - 12</p> <p>2502 - 24</p>
	<p>Das Laufkartendepot KD 5/S nimmt bis zu <b>48</b> Feuerwehrlaufkarten im Format <b>A4 quer</b> auf.</p> <p>Es besteht aus einem stabilen Ganzmetall-Aluminiumgehäuse. Der Türverschluß ist mit einer Montagemöglichkeit für einen Profilhalb - zylinder vorgesehen.</p> <p><b>Zur leichten Entnahme</b> der Feuerwehrlaufkarten kann das doppelte Laufkartenfach <b>nach vorn geschwenkt</b> werden.</p> <p>Abmessungen 365 x 295 x 130 mm (BxHxT)</p>	<p>2501</p>
	<p>Das Laufkartendepot KD6-A4 nimmt bis zu <b>48</b> Feuerwehrlaufkarten im Format A4 quer auf. Zusätzlich ist noch ein Fach für die Deponierung von Handmelderscheiben vorhanden.</p> <p>Es besteht aus einem stabilen Stahlgehäuse mit Lackierung RAL 3000 ( rot ) Andere Farben sind ebenfalls möglich. Die Schließung ist für einen Profilhalbzylinder vorbereitet.</p> <p><b>Zur Entnahme</b> der Feuerwehrlaufkarten wird der <b>Frontdeckel nach vorn geschwenkt</b>.</p> <p><b>Abmessungen B 325 x H 265 x T 140 mm</b></p>	<p>2504</p>
	<p>Das Laufkartendepot KD6-A3 nimmt bis zu 62 Feuerwehrlaufkarten im Format A3 quer auf. Zusätzlich ist noch ein Fach für die Deponierung von Handmelderscheiben vorhanden.</p> <p>Es besteht aus einem stabilen Stahlgehäuse mit Lackierung RAL 3000 ( rot ) Andere Farben sind ebenfalls möglich. Die Schließung ist für einen Profilhalbzylinder vorbereitet.</p> <p><b>Zur Entnahme</b> der Feuerwehrlaufkarten wird der <b>Frontdeckel nach vorn geschwenkt</b>.</p> <p><b>Abmessungen B 440 x H 345 x T 125 mm</b></p> <p>Ausführung mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder</p> <p>Ausführung mit DOM Schloß CL1</p>	<p>2503</p> <p>2505</p>