

Türüberwachung

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
 	<p>Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3</p> <p>Das TG3 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm quittiert. Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische Deckelsicherung verhindert.</p> <p>Abmessungen uP. Version 207 x 105 x 55 mm - 9mm Putzüberstand aP. Version 220 x 120 x 60 mm</p> <p>Funktionsweise: Tür geschlossen : System im Ruhezustand, Betriebsled blinkt</p> <p>Tür geöffnet : Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm. Die Blitzled und das Sammelrelais werden ausgelöst Über den Profizylinder wird die Hupe zurückgestellt. Die Led blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet sich das Gerät automatisch wieder scharf. Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen.</p> <p>Leistungsmerkmale :</p> <ul style="list-style-type: none"> *Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz (Version E) *Akustischer Alarmgeber 80 dB (30 cm) *Blitzleuchtdiode extrem hell und langlebig *Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45°) *Alarmverzögerung einstellbar 0 - 240 Sekunden Externer Eingang Scharf- / Unscharfalarm rückstellen *Potentialfreier Relaiskontakt Gerät unscharf *Potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst *Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung *Automatische Scharfschaltfunktion nach Alarmquittierung *Scharf / Unscharfschaltung mit Statusanzeige *Elektronische Sabotagesicherung * Ausführungsvarianten in uP. oder aP. * Gehäuse und Frontplatte aus Aluminium natureloxiert * Andere Farben - Lackierung möglich <p>Technische Daten:</p> <p>Versorgungsspannung : TG3 230 Volt AC +/- 10% Leistungsaufnahme : max 3 VA Eingangspegel : 24 Volt max für alle Eingänge Einschaltdauer : 100 % Anzeigeelemente : LED 5 mm 3000mcd, Summer 103dB in 30 cm Anschluss Netz : Schraubklemme 1,5² Anschluss Meldeeingang : Zugfederklemme 0,5² Abmessungen : 80 x 150 x 55 mm (BxHxT) Gewicht : 250g Betriebstemperatur : 0°C bis +40°C Montage : nur in trockenen Räumen</p> <p>TG3-E uP. Alu natureloxiert (Lieferung ohne Profizylinder) 40015</p> <p>TG3-EuP. mit lackierter Frontplatte 4mm und versenkten Einbauten 40015-BF</p> <p>TG3-E aP. Alu natureloxiert (Lieferung ohne Profizylinder) 40016</p> <p>Reedkontakt 40005</p> <p>Reedkontakt (schwere Ausführung) 40006</p> <p>Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 8x45°) 40013</p>	