

Türüberwachung

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
 	<p>Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG2 A5</p> <p>Das TG2 A5 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG2 scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm quittiert. Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische Deckelsicherung verhindert.</p> <p>Durch die kompakten Abmessungen B 80 x H 150 x T 55 mm ist eine leichte Montage im Türbereich möglich.</p> <p>Funktionsweise: Tür geschlossen : System im Ruhezustand, Betriebsled blinkt</p> <p>Tür geöffnet : Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm. Alarmled und das Sammelrelais werden ausgelöst Über den Profilzylinder wird die Hupe zurückgestellt. Die Led blitzt solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet sich das Gerät automatisch wieder scharf. Ein externer Eingang gestattet den Alarm ferngesteuert zu löschen.</p> <p>Leistungsmerkmale :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz (TG2A5/E) * Niederspannungsausführung 12V, TG2/P für Fernbedientableau TBF2-XX * Akustischer Alarmgeber ca 90dB / 50 cm * Blitzleuchtdiode 3000 mcd , überzeugt trotz niedrigem * Stromverbrauch mit sehr hoher Leuchtkraft und langer Lebensdauer * Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 , 8 x 45°) * Externer Eingang für scharf , unscharf, Alarm rückstellen * Geschalteter und potentialfreier Relaiskontakt für unscharf und Alarm * Eingang Türkontakt (Reedschalter) Entfernung zum Gerät bis 200 Meter * Automatische Scharfschaltung nach Alarmquittierung oder Netz wiederkehr * Scharf / Unscharf über Profizylinder oder externen Eingang * Eingebaute Statusanzeigen "Betrieb" , "unscharf" * Elektronische Sabotagesicherung * Fernbedienbar mit Bienteil - oder Fernbedientableau TBF2-XX (TG2A5/P) * Folgende Funktionen können über Dippschalter programmiert werden: 1* Einstellbare Verzögerung bis zum Alarm von 30 - 600 Sekunden 2* Türwächterfunktion -- Tür auf, Alarm -- Tür zu, Alarm aus 3* Automatische Scharfschaltung -unscharf -Tür auf- zu, wieder scharf 4* "Auto-Scharf" mit Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 -1920 Sek. 5* Unscharf -Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 - 1920 Sekunden <p>Technische Daten:</p> <p>Versorgungsspannung : TG2E A5 230 Volt AC +/- 10% Leistungsaufnahme : max 3 VA Eingangspegel : 24 Volt max für alle Eingänge Einschaltdauer : 100 % Anzeigeelemente : LED 5 mm 3000mcd, Summer 103dB in 30 cm Anschluss Netz : Schraubklemme 1,5² Anschluss Meldeeingang : Zugfederklemme 0,5² Abmessungen : 80 x 150 x 55 mm (BxHxT) Gewicht : 250g Betriebstemperatur : 0°C bis +40°C Montage : nur in trockenen Räumen</p> <p>TG2E A5 (Lieferung ohne Profizylinder) Reedkontakt Reedkontakt (schwere Ausführung) Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 8x45°) Bedienteil a.P. Fernbedienteil TBF 2 - 8</p>	<p>40010 40005 40006 40013 40007 40021</p>