

Türüberwachung

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
  	<p>Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3A2</p> <p>Das TG3A2 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm quittiert.</p> <p>Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische Deckelsicherung verhindert.</p> <p>Abmessungen uP. Version 207 x 105 x 55 mm - 9mm Putzüberstand aP. Version 220 x 120 x 60 mm</p> <p>Funktionsweise: Tür geschlossen : System im Ruhezustand, Betriebsled blinkt</p> <p>Tür geöffnet : Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm. Die Blitzled und das Sammelrelais werden ausgelöst Über den Profilzylinder wird die Hupe zurückgestellt. Die Led blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet sich das Gerät automatisch wieder scharf. Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen.</p> <p>Leistungsmerkmale :</p> <ul style="list-style-type: none"> *Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz (Version E) * Auch als Niederspannungsvariante (12 - 24V DC) lieferbar *Akustischer Alarmgeber 80 dB (30 cm) *Blitzleuchtdiode extrem hell und langlebig *Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45°) *Unter Putzausführung mit ballwurfsicherer Frontplatte lieferbar Externer Eingang für scharf- unscharf ,Alarm rückstellen *Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Summer *Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung *Statusanzeige für Betrieb, unscharf *Elektronische Sabotagesicherung *Folgende Funktionen können per Dippschalter eingestellt werden Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 30 - 600 Sekunden Türwächterfunktion Automatische Scharfschaltfunktion Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek. Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden <p>Technische Daten:</p> <p>Versorgungsspannung : TG3A2 230 Volt AC +/- 10% Leistungsaufnahme : max 3 VA Eingangspegel : 24 Volt max für alle Eingänge Einschaltdauer : 100 % Anzeigeelemente : LED 5 mm 3000mcd, Summer 103dB in 30 cm Anschluss Netz : Schraubklemme 1,5² Anschluss Meldeeingang : Zugfederklemme 0,5² Gewicht : 500-1250g je nach Ausführung Betriebstemperatur : 0°C bis +40°C Montage : nur in trockenen Räumen</p> <p>TG3A2-E uP. Alu natureloxiert (Lieferung ohne Profilzylinder)</p> <p>TG3A2-EuP. mit lackierter Frontplatte 4mm und versenkten Einbauten</p> <p>TG3-E aP. Alu natureloxiert (Lieferung ohne Profilzylinder)</p> <p>Reedkontakt</p> <p>Reedkontakt (schwere Ausführung)</p> <p>Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 8x45°)</p>	<p>40015</p> <p>40015-BF</p> <p>40016</p> <p>40005</p> <p>40006</p> <p>40013</p>